

HOCHHUBWAGEN MANUELL BIS ZU 380 KG HERCULES



Ausführung	CES6001	CES6002	CES6003	CES6004	CES6005	CES6006
Höhe	3,45	3,85	4,85	5,45	6,25	7,20
Länge	1,52	1,82	1,52	1,82	1,52	1,82
Höhe im geschlossenen Zustand	1,88	2,14	1,88	2,14	1,88	2,14
Kapazität	280	380	280	340	280	300
Gewicht	100	125	145	165	175	200
Stabilisatoren	optional	optional	standard	standard	standard	standard
Diam. Vorderräder (mm)	125 bremsen	125	125 bremsen	125	125 bremsen	125
GEMEINSAME MERKMALE ALLER CODES						
Breite (m)	Breite mit Stabilisatoren (m)	Heben	Diam. umkippenden Räder (mm)	Diam. Hinterräder (mm)		
0,77	1,88	Manuelle	200+125	125		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Grundrahmen aus geschweißtem und lackiertem Stahl, ausgestattet mit 4 125-mm-Nylonrädern. schwenkbar mit Bremse
- Einklappbare Beine und Kippräder an der Rückseite des Handlifters
- Hubsäule aus stranggepressten und bearbeiteten Aluminiumprofilen, um Robustheit und Langlebigkeit zu gewährleisten
- Das Anheben der Gabeln geht schnell und selbst bei voll beladener Hebebühne können Lasten mit minimalem Kraftaufwand bis zu einer Höhe von 7,20 m gehoben werden
- Die Hubwinde, mit der der Wagen ausgestattet ist, verfügt über innenliegende Lager und Buchsen, die eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer gewährleisten
- Möglichkeit, den Trolley einfach und praktisch in Transporter zu laden, ohne Kräne oder Gabelstapler verwenden zu müssen
- Nylonrollen für präzise, vibrationsfreie Bewegungen bei minimalem Wartungsaufwand
- Paar Stabilisatoren (optional für einige Modelle)
- Paar Gabelverlängerungen (optional)

Alle Plattformen werden mit Bedienungsanleitung in italienischer Sprache, Konformitätszertifikat, Zulassung und CE-Kennzeichnung geliefert.