

HUBARBEITSBÜHNE KOMPAKT KAPAZITÄT KG 200 MICROLIFT Z



Ausführung	CPS9001
Dim. geschlossen LXPXH (cm)	70 x 100 x 175
Arbeitsplan (cm)	100 x 70
Kapazität kg	200
Maximale Plattformhöhe m	2,99
Maximale Arbeitshöhe m	4,99
Kapazität in N° Operatoren	1
Gewicht kg	340
Stromversorgung	24 V
Hebezeit sec	30

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Leicht transportierbar auf Kleintransportern dank extrem geringem Gewicht
- 24 V Batteriebetrieb für den Einsatz auch in Gebieten ohne Strom
- Im Grundrahmen integriertes elektronisches Batterieladegerät
- Notruftasten
- Anzeige der verbleibenden Batterieladung auf der Arbeitsfläche
- Hochgleitende Nylonräder und eine große geschweißte Aluminiumarbeitsplatte
- Große Arbeitsplatte komplett aus geschweißtem Aluminium von 100 x 70 cm mit einer Kapazität von 200 kg
- Hubsäule aus stranggepresstem Aluminium zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität
- Stabilisatoren (optional)



Alle Plattformen werden mit Bedienungsanleitung in italienischer Sprache, Konformitätszertifikat, Zulassung und CE-Kennzeichnung geliefert.