

HUBARBEITSBÜHNE KOMPAKT KAPAZITÄT KG 200 MICROLIFT Z-T MIT SEITENSCHUTZ



Ausführung	CPS1601
Geschlossene Größe LxPxH cm	70 x 110 x 175
Arbeitsplan LxP cm	70 x 70
Kapazität kg	200
Min/Max Höhe Arbeitsplan	550/2990
Maximale Arbeitshöhe mm	4990
Kapazität in N° Operatoren	1
Gewicht kg	380
Stromversorgung	24 V
Hebezeit sec	30

Traktion W	500 x 2
Max. Steigung in der Höhe	2,50%
Maximale Steigung, die überwunden werden kann	12%
Wenderadius innen / außen (mm)	0/800
Max. Raddruck bei Vollast Kn	2,01
Maximale Übersetzungsgeschwindigkeit am Boden / in der Höhe	0,9/0,2 m/s
Akkuladegerät	Integriert
Akku	2 x 105 Ah
Roues motrices mm	252 x 82
Roues portantes mm	200

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Leicht transportierbar auf Kleintransportern dank extrem geringem Gewicht
- Bequemlichkeit, sich mit der Plattform bis zu 3 Meter über dem Boden bewegen zu können
- Zwei 450-W-Motoren für hervorragende Traktion
- Joystick mit proportionaler Steuerung für präzise Manöver und Geschwindigkeitsregulierung
- Der 24 V Semi-Traktionsbatteriebetrieb ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen ohne Strom
- Im Grundrahmen integriertes elektronisches Batterieladegerät
- Anzeige der verbleibenden Batterieladung auf der Arbeitsfläche
- 200 mm spurlose Räder
- Große 70 x 70 cm geschweißte Arbeitsplatte aus Aluminium
- Hubsäule aus stranggepresstem Aluminium für Sicherheit und Stabilität
- Seitenschutz (gelbe Schürzen) garantieren die Möglichkeit, sich sogar 3 Meter über dem Boden in völliger Sicherheit zu bewegen. Tatsächlich wird bei dieser Höhe die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert und die Seitenschutzvorrichtungen verhindern ein Umkippen
- Ablagefach
- Der Unterwagen ist so konzipiert, dass er unter Maschinen, Schnittlinien und Regale geschoben werden kann, sodass Sie mit einem Überhang von 70 cm arbeiten können



Alle Plattformen werden mit Bedienungsanleitung in italienischer Sprache, Konformitätszertifikat, Zulassung und CE-Kennzeichnung geliefert.