

## HUBARBEITSBÜHNE LEICHT KAPAZITÄT KG 200 UPLIFT5



Ausführung	CPS6001	CPS6002	CPS6003
Raddurchmesser mm	125	150	150
Kapazität kg	120	120	200
Gemeinsame Merkmale aller Codes			
Maximale Gesamthöhe m	3,96		
Max. Arbeitshöhe m	5,00		
Min - max Plattform Höhe m	0,86/2,96		
Plattformabmessungen m	0,48 x 0,68		
Geschlossene Größe m	1,10 x 0,70 x 1,90		
Gewicht Kg	80		
Kapazität in N° Operatoren	1		

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Zugelassen für die Verwendung in Innenräumen oder bei völliger Windstille
- Einfahrtstor mit automatischer Schließung
- Neue abnehmbare Basisverlängerungen
- Abnehmbarer Ballast (4x15 kg) (wenn nicht vorhanden, stoppt die Maschine)
- Arbeitsplattform misst 68,5 x 48 cm
- Pedalfeststellbremse
- Betreten Sie Standardaufzüge und gehen Sie durch Standardtüren
- Das Heben und Senken erfolgt rein elektrisch (kein Hydrauliksystem vorhanden)
- Anheben durch Teleskopzylinder (elektrischer Antrieb)
- Ausgestattet mit 12-Volt-Akku mit 6-Ah-Automatikladegerät
- Einfaches und bequemes Schieben
- Mit 2 Personen auch über Treppen transportierbar
- Die Maschine ist mit einem Tragegriff ausgestattet
- Rutschfeste Plattform aus geriffeltem Aluminium
- Etiketten und Gebrauchs- und Wartungsanleitung
- Prüfzertifikat gemäß den italienischen und europäischen CE-Vorschriften